Elevator

ALAMEX

Ascending Together

www.alam.mx

2024 Catalogue

ELEVATOR SYSTEMS ЛИФТОВЫЕ СИСТЕМЫ
ROBOTIC PARKING SYSTEMS SISTEMAS DE
ESCALATOR MOVING WALKWAYS CABINAS
КАБИНЫ TOUCHLESS TECHNOLOGY CAB
DOORS SPARE PARTS ACCESSORIES

ASCENDING TOGETHER
ВОСХОДЯЩИЙ ОБЩИЙ
ASCENDIENDO JUNTOS

THE ELLIES 2022

Best Supplier – Parts
Headquarters: Bloomfield, Connecticut
Runner up: Alamex
Headquarters: Mexico City

HECHO EN MÉXICO

ASCENDING TOGETHER
ВОСХОДЯЩИЙ ОБЩИЙ
ASCENDIENDO JUNTOS

INDEX | ИНДЕКС | ÍNDICE

04 **ABOUT ALAMEX | ОБ ALAMEX | SOBRE ALAMEX**
- Why Choose Alamex | почему выбрать нас | Por Qué Elegirnos
- Certificates | Сертификаты | Certificados
- International Presence | Международное Представительство | Presencia Internacional

09 **ELEVATOR SYSTEMS | ЛИФТОВЫЕ СИСТЕМЫ | SISTEMAS DE ELEVACIÓN**
- Alamex Elevator | Лифты Alamex | Elevador Alamex
  - Traction Systems | Тяговые лифты | Sistemas de Tracción
    - > MR
    - > MRL-C
    - > MRL-L
    - > Hydraulic Elevators | Гидравлические Лифты | Elevadores Hidráulicos
    - > MRL-G
    - > Cargo Elevators | Сервисные Лифты | Elevadores de Carga

17 **CABINS | КАБИНЫ | CABINAS**
- Standard Cabin
  Стандартные кабины
  Cabina Estándar
- Hospital & Freight Cabin
  Больничная и Грузовая Кабина
  Cabina Hospitalaria y de Carga
- Panoramic Cabin
  Панорамные кабины
  Cabina Panorámica
- Ceiling Models
  Модел Потолков
  Modelos de Plafón
- Flooring Models
  Модели Напольных Покрытий
  Modelos de Piso
- Coating Models
  Модели Покрытия
  Modelos de Revestimiento

28 **DOORS | ДВЕРИ | PUERTAS**
- Central 2 panel cabin doors
  Механизм 2- х панельной центральной двери кабины
  Puertas centrales de cabina de 2 paneles
- Telescopic 2 panel cabin doors
  Механизм 2-х панельной телескопической двери кабины
  Puertas de cabina telescópicas de 2 paneles
- Telescopic 3 panel cabin doors
  Механизм 3-х панельной телескопической двери кабины
  Puertas de cabina telescópicas de 3 paneles
- Central 2 panel landing doors
  Центральные 2-панельные лестничные двери
  Puertas centrales de piso 2 paneles
- Telescopic 2 panel landing doors
  телескопической 2-х панельной этажной двери
  Puertas de piso telescópicas de 2 paneles
- Telescopic 3 panel landing doors
  телескопической 3-х панельной этажной двери
  Puertas de piso telescópicas de 3 paneles
- Swing Doors - Guillotine Door
  Распашная двери или гильотинная двери
  Puertas batientes - Puerta guillotina

36 **CONTROL SYSTEMS**
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
SISTEMAS DE CONTROL

40 **HOME LIFT | ДОМАШНЫЕ ЛИФТЫ | ELEVADOR PARA CASA**
- Platform Elevator | Платформенный Лифт | Elevador de plataforma
- Duplex Villas Elevator | Дублексная Виллалифт | Ascensor dúplex para villas
- Enclosed Type Platform | Платформа Закрытого Типа | Plataforma tipo cerrada
- Open Type Disabled Platform | Платформа открытого типа для инвалидов
  Plataforma tipo abierta para discapacitados
- Service Elevator | Сервисный Лифт | Elevador de servicio

54 **ROBOTIC PARKING SYSTEMS**
РОБОТИЧЕСКИЕ ПАРКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
SİSTEMAS DE APARCAMİENTO ROBÓTİCO
- Car Lift Platform
  Автомобильная Подъемная Платформа
  Plataforma de elevación de coches
- Car Stack
  Подъемники Для Автомобилей
  Apilador de coches
- Automated Parking System
  Автоматизированная Парковочная Система
  Sistema de aparcamiento automatizado

58 **ESCALATOR & MOVING WALKWAYS**
ЭСКАЛАТОР И ДВИЖУЩИЕСЯ ДОРОЖКИ
ESCALERAS MECÁNICAS Y PASILLOS MÓVILES

61 **TOUCHLESS TECHNOLOGY**
БЕСКОНТАКТНАЯ ЕХНОЛОГИЯ
TECNOLOGÍA SIN CONTACTO

64 **SPARE PARTS & ACCESSORIES**
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ
REFACCİONES Y ACCESORİOS

68 **TECHNICAL SHEETS**
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ
HOJAS TÉCNICAS

ABOUT ALAMEX / ОБ ALAMEX / ACERCA DE ALAMEX

We are a young and dynamic company, we began operations in Latin America in 2011, with more than 20 years of experience. At Alamex, we design top-quality lifting solutions with cutting-edge innovations. Alamex is a company specialized in designing, developping, manufacturing, distributing, installing, and maintaining high-tech lifting solutions. We produce all types of elevator systems including passsenger elevators, home elevators, platform elevators, dumbwaiters, construction elevators, cargo elevators, and more. We have exports to more than 55 countries in Europe, North America, South America, Africa, Asia & Australia. All our products are manufactured in accordance with the lastes European Standards for Safety and Quality, which guarantees high durability with minimal maintainance.

Alamex- молодая и динамично развивающаяся компания, начавшая свою деятельность в Латинской Америке в 2011 году, с более чем 20-летним опытом работы. Мы разрабатываем высококачественные подъемные решения с использованием передовых инноваций. Alamex специализируется на проектировании, разработке, производстве, поставке, установке и обслуживании высокотехнологичных лифтовых решений. Мы производим все типы лифтовых систем, включая пассажирские лифты, домашние лифты, подъемники, сервисные лифты, строительные лифты, грузовые лифты и многое другое. Наша продукция экспортируется более чем в 55 стран Европы, Северной Америки, Южной Америки, Африки, Азии и Австралии. Вся продукция компании производится в соответствии с последними европейскими стандартами безопасности и качества, гарантируя высокую долговечность при минимальном обслуживании.

Somos una empresa con presencia internacional, socialmente responsable, sustentable y pionera en avances tecnológicos. Nos especializamos en el diseño, la fabricación, instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de elevación y sus componentes: incluyendo elevadores, sistemas de estacionamiento, escaleras eléctricas y aceras móviles. Nuestra actividad de exportación se extiende internacionamente a más de 55 países, incluidos los ubicados en América, Europa del Este y del Norte, Asia, Medio Oriente, África y Oceanía.

Elevator Systems
- Passenger Elevator
- Home Elevator
- Platform Elevator
- Service Elevator
- Cargo Elevator

Лифтовые Системы
- Парковочные Системы
- Домашные Лифты
- Платформы Лифты
- Сервисный Лифт
- Грузовой Лифт

Sistemas de Elevación
- Elevador de Pasajeros
- Elevador para Casa
- Elevador de Plataforma
- Elevador de Servicio
- Elevador de Carga

Parking Systems
- Car Lift Platform
- Car Stack
- Automated Parking Systems

Парковочные Системы
- Автомобильная Подъемная Платформа
- Парковочные Система
- Автоматизированные Парковочные Системы

Sistemas de Estacionamiento
- Plataforma eleva autos
- Apila autos
- Sistemas de Estacionamiento Automatizados

Escalators & Moving Walkways
- Escalators
- Moving Walkways

Эскалаторы и Движущиеся Дорожки
- Эскалаторы
- Движущиеся Дорожки

Escaleras Mecánicas y Pasillos Móviles
- Escaleras eléctricas
- Aceras móviles

20

years of experience
лет опыта
años de experiencia

WHY CHOOSE US / ПОЧЕМУ ВЫБРАТЬ НАС / POR QUÉ ELEGIRNOS

Lifting solutions from conceptualization and design to specify the installation and maintenance.

Подъемные решения от концептуализации и проектирования до установки и обслуживания.

Soluciones de elevación desde la conceptualización y diseño hasta la especificación, instalación y mantenimiento.

National and international certifications of compliance with the latest safety and quality standard

Национальные и международные сертификаты соответствия новейшим стандартам безопасности и качества.

Certificaciones nacionales e internacionales de cumplimiento con las últimas normas de seguridad y calidad.

Custumer support in 6 languages

Поддержка клиентов на 6 языках

Atención al cliente en 6 idiomas

CERTIFICATES / СЕРТИФИКАТЫ / CERTIFICACIONES

TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

MINI
INTELLIGENT

TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

PAD

TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

INTELLIGENT


ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

EAC

EAC

EU CERTIFICATE

OF CONFORMITY TO TYPE WITH RANDOM CHECKING

ALAMEX ASANSÖR SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2014/33/EU Annex IX Conformity to Type With Random Checking For Safety Components for Lifts (Module C2)

Devices For Locking
Landing Doors


EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

ALAMEX ASANSÖR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ALAMEX MR


EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

ALAMEX ASANSÖR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ALAMEX MRL

EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

ALAMEX ASANSÖR SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

OVERSPEED
GOVERNOR

EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

ALAMEX ASANSÖR SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

SAFETY
GEAR

EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

ALAMEX ASANSÖR SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

HYDRAULIC
BUFFER

CERTIFICATE OF CONFORMITY

ALAMEX ASANSÖR
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Cabin Door
Locking Devices

INTERNATIONAL PRESENCE
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
PRESENCIA INTERNACIONAL

Thanks to our professional team, we could improve our product quality and develop new technologies to the extend that we bacame internationally well-known for our unique products and services. Our exports extends internationally, currently to more than 55 countries in 5 continents around the world. We also provide customer support in 6 languages

Благодаря нашей профессиональной команде мы смогли улучшить качество нашей продукции и разработать новые технологии до такой степени, что мы стали известны во всем мире благодаря нашим уникальным продуктам и услугам. Наш экспорт распространяется на международный уровень, в настоящее время в более чем 55 стран на 5 континентах по всему миру. Мы также предоставляем поддержку клиентов на 6 языках.

Gracias a nuestro equipo profesional, pudimos mejorar la calidad de nuestros productos y desarrollar nuevas tecnologías hasta el punto de hacernos internacionalmente conocidos por nuestros productos y servicios únicos. Nuestras exportaciones se extienden internacionalmente, actualmente a más de 55 países en 5 continentes alrededor del mundo. También brindamos atención al cliente en 6 idiomas.

Barbados
Canada
Costa Rica
Guatemala
Mexico
Netherlands
Panama
The Salvador
USA

Colombia
Paraguay

Algeria
Egypt
Ethiopia
Kenya
Libya
Mauritania
Morocco
Mozambique
Tunisia
Zanzibar

Belarus
Danimark
Greece
Georgia
Italy
Romania
Slovakia
Ukraine

Armenia
Bahrain
Dubai
Azerbaijan
Iraq
Jordan
Kazakhstan
Kuwait
Lebanon
Oman
Palestine
Philippines
Russia
Qatar
Saudi Arabia
Syria
Turkmenistan
UAE

Australia

Elevator

ALAMEX

Ascending Together

QUALITY AND SAFETY IN ELEVATOR SYSTEMS PRODUCTION

elevadores.alamex

ALAMEX ELEVATOR - АЛАМЕКС ЛИФТ - ELEVADOR ALAMEX

Since its foundation, Alamex's main policy is to provide the best quality lifting systems and all products are manufactured in accordance with the latest European Standards for Quality and Safety, which guarantees high quality and durability with minimal maintenance.

С момента своего основания основной политикой Alamex является предоставление подъемных систем самого высокого качества, а вся продукция производится в соответствии с новейшими европейскими стандартами качества и безопасности, что гарантирует высокое качество и долговечность при минимальном обслуживании.

Desde su fundación, la política principal de Alamex es proporcionar sistemas de elevación de la mejor calidad y todos los productos se fabrican de acuerdo con las últimas normas europeas de calidad y seguridad, lo que garantiza una alta calidad y durabilidad con un mantenimiento mínimo.

High quality products with warranty againsts manufacturing defects up to 5 years

Продукция высокого качества с гарантией от производственного брака до 5 лет.

Productos de alta calidad con garantía contra defectos de fabricación de hasta 5 años.

Reduction in installation time and cost

Сокращение времени и стоимости монтажа

Reducción del tiempo y coste de instalación.

Unique elevator design according to the required preferences.

Уникальный дизайн лифта с учетом необходимых предпочтений.

Diseño único del ascensor según las preferencias requeridas.

Variety of cabin models & operation panels

Разнообразие моделей кабин и панелей управления

Variedad de modelos de cabina y paneles de operación

Security processes to ensure that the system is 100% secure

Процессы безопасности, гарантирующие 100% безопасность системы.

Procesos de seguridad para garantizar que el sistema es 100% seguro

Minimal need for mainainance

Минимальная потребность в обслуживании

Mínima necesidad de mantenimiento

TRACTION ELEVATOR - ТЯГОВЫЙ ЛИФТ - ELEVADOR DE TRACCIÓN

This type of elevators, a counterweight system is used, achieving a highly efficient lifting proccess. It is used with medium and high speed equipment, the use of a counterweight helps to reduce the weight that the tractor unit must drag, thus reducing the power required to raise the cabin. According to their functionality and structure, they are classified as follows:

В лифтах этого типа используется система противовеса, обеспечивающая высокоэффективный процесс подъема. Применяется со средне- и высокоскоростной техникой, применение противовеса помогает снизить массу, которую должен тащить тягач, тем самым уменьшая мощность, необходимую для подъема кабины. По функциональному назначению и структуре они классифицируются следующим образом:

Este tipo de ascensores utiliza un sistema de contrapeso, logrando un proceso de elevación altamente eficiente. Se utiliza con equipos de velocidad media y alta, y el uso de un contrapeso ayuda a reducir el peso que la unidad motriz debe arrastrar, reduciendo así la potencia requerida para elevar la cabina. Según su funcionalidad y estructura, se clasifican de la siguiente manera:

- MR • MRL-L • MRL-G
- Hydraulic Elevator
- Hydraulic Cargo Elevator
- Hydraulic Platform Elevator
- Enclosed Elevator System
- Cabin - Telescopic closed platform
- Open Platform Lift
- Service Elevator

- MR • MRL-L • MRL-G
- ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЛИФТ
- ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ГРУЗОВОЙ ЛИФТ
- ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПЛАТФОРМЕННЫЙ ЛИФТ
- Закрытая лифтовая система
- Кабина - Телескопическая закрытая платформа
- Открытый Подъемник с Платформой
- Сервисный Лифт

- MR • MRL-L • MRL-G
- Elevador hidráulico
- Elevador de carga hidráulico
- Elevador de plataforma hidráulico
- Sistema de elevador Cerrado
- Elevador de plataforma abierta
- Elevador de servicio

TRACTION ELEVATOR – MR

The Machine-Room (MR) traction elevator has a machine room above the hoistway, so that the machinery and the equipments are in a separate space from the bucket, making its maintenance much easier. If we divided the spaces necessary for the installation of an elevator into parts, we could group them into three main parts:

Machine Room
It is one of the most important areas, as it contains the control panel, the traction machine and the speed regülatör

Overhead
The area from the top of the upper finished floor to the nearest overhead obstruction within the shaft.

Pit
The depression below the surface of the lowest landing that allows the elevator floor to be level with the floor of the lowest landing.

ТЯГОВЫЙ ЛИФТ – MR

Тяговый лифт с машинным отделением (MR) имеет машинное отделение над подъемным ходом, поэтому машины и оборудование находятся в отдельном от ковша помещении, что значительно упрощает его обслуживание. Если разделить помещения, необходимые для установки лифта, на части, то можно было бы сгруппировать их в три основные части:

Машинное отделение
Это одно из самых важных мест, так как оно содержит панель управления, тяговую машину и регулятор скорости.

МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Площадь от верха верхнего чистового этажа до ближайшего верхнего препятствия внутри шахты.

ПРИЯМОК
Углубление под поверхностью самой нижней площадки, позволяющее полу лифта находиться на одном уровне с полом самой нижней площадки.

ELEVADOR DE TRACCIÓN - MR

El elevador de tracción con cuarto de máquinas (MR) tiene un cuarto de máquinas ubicado encima de hueco del elevador, de modo que la maquinaria y los equipos están en un espacio separado del cubo, lo que facilita mucho su mantenimiento. Si dividimos los espacios necesarios para la instalación de un elevador en partes, podríamos agruparlos en tres partes principales.

Cuarto de máquinas
Es una de las áreas más importantes, ya que contiene el panel de control, la máquina de tracción y el regulador de velocidad.

Sobrepaso
Espacio comprendido entre el nivel de piso terminado y el lecho bajo de la losa, es un espacio de seguridad para el equipo.

Fosa
Es el espacio de seguridad comprendido entre el nivel de piso terminado del piso último inferior y el firme del cubo. Es un elemento muy importante, pues sobre él se apoyan elementos como las guías, pistones y amortiguadores.

TRACTION ELEVATOR - MRL- L
ТЯГОВЫЙ ЛИФТ - MRL- L
ELEVADOR DE TRACCIÓN - MRL-L

This system has important advantages from an architectural point of view, since we can avoid the classic machine room and thus obtain a better use of the spaces at the time of installation and thus save it for other purposes. The traction machine is located inside the cube, while the control is installed on a panel located on the last upper level, next to the elevator door.

Эта система имеет важные преимущества с архитектурной точки зрения, поскольку мы можем избежать классического машинного помещения и, таким образом, лучше использовать пространство во время установки и, таким образом, сохранить его для других целей. Тяговая машина расположена внутри куба, а управление установлено на панели, расположенной на последнем верхнем уровне, рядом с дверью лифта.

Este sistema presenta importantes ventajas desde el punto de vista arquitectónico, ya que podemos evitar el clásico cuarto de máquinas y así obtener un mejor aprovechamiento de los espacios en el momento de la instalación y así ahorrarlo para otros fines. La máquina de tracción se sitúa en el interior del cubo, mientras que el control se instala en un cuadro situado en el último nivel superior, junto a la puerta del ascensor.

MRL-L: Cabin chassis model

MRL-L: Модель шасси с кабиной

MRL-L: Modelo chasis cabina.

TRACTION ELEVATOR - MRL- G
ТЯГОВЫЙ ЛИФТ - MRL- G
ELEVADOR DE TRACCIÓN - MRL- G

It features a compact, quiet, gearless, and highly energy efficient permanent magnet technology machine. The reduced weight and the flexibility of the system make it possible to use a more compact machine that optimizes the occupation of space with a more efficient engine, without oil replacement, with minimum need for maintenance and therefore more ecologically advantageous.

Он представляет собой компактную, тихую, безредукторную и высокоэнергоэффективную машину с технологией постоянных магнитов. Уменьшенный вес и гибкость системы позволяют использовать более компактную машину, которая оптимизирует занимаемое пространство, с более эффективным двигателем, без замены масла, с минимальной потребностью в обслуживании и, следовательно, более экологически выгодной.

Se trata de una máquina compacta, silenciosa, sin engranajes y con tecnología de imanes permanentes de alta eficiencia energética. El peso reducido y la flexibilidad del sistema permiten utilizar una máquina más compacta que optimiza la ocupación del espacio con un motor más eficiente, sin cambio de aceite, con una necesidad mínima de mantenimiento y, por lo tanto, más ventajosa desde el punto de vista ecológico.

MRL-G: Cabin chassis model G

MRL-G: Шасси с Кабиной, модель G

MRL-G: Chasis cabina modelo G







TRACTION ELEVATOR - MRL-C
ТЯГОВЫЙ ЛИФТ - MRL-C
ELEVADOR DE TRACCIÓN - MRL - C



Introducing MRL-C, a groundbreaking elevator innovation. With just a minimum of 200 mm pit and 3500 mm overhead requirments, this system minimizes chassis size, reducing consumable chassis size while providing a more spacious cabin within the shaft. Available in Slim and Normal variants according to the technical need, MRL-C redefines convenience with easy assembly, setting a new standard in elevator technology and streamlining the installation process for enhanced convenience

Представляем MRL-C, революционную инновацию в сфере лифтов. При минимальной высоте приямка 200 мм и высоте над землей 3500 мм эта система минимизирует размер шасси, уменьшая размер расходных материалов шасси и обеспечивая при этом более просторную кабину внутри шахты. Доступный в тонком и обычном вариантах в зависимости от технических потребностей, MRL-C переопределяет удобство благодаря простоте сборки, устанавливая новый стандарт в лифтовой технике и оптимизируя процесс установки для повышения удобства.

Presentamos MRL-C, una innovación revolucionaria en ascensores. Con solo un mínimo de 200 mm de foso y 3500 mm de requerimientos de espacio superior, este sistema minimiza el tamaño del chasis, reduciendo el tamaño del chasis consumible mientras proporciona una cabina más espaciosa dentro de la fosa. Disponible en variantes Slim y Normal según la necesidad técnica, MRL-C redefine la conveniencia con un montaje fácil, estableciendo un nuevo estándar en tecnología de ascensores y simplificando el proceso de instalación para una mayor comodidad.

HYDRAULIC ELEVATOR
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЛИФТ
ELEVADOR HIDRÁULICO

The increase in demand in the European market during the last decade, in combination with the flexibility of the new European regulations, guided Alamex towards the design, certification and supply of hydraulic lifts. The power module is the most comfortable option from an architectural point of view, since it can be located in the lower or basement part of the building.

Увеличение спроса на европейском рынке за последнее десятилетие в сочетании с гибкостью новых европейских правил побудило Alamex заняться проектированием, сертификацией и поставкой гидравлических лифтов. Силовой модуль является наиболее удобным вариантом с архитектурной точки зрения, поскольку может располагаться в нижней или подвальной части здания.

El aumento de la demanda en el mercado europeo durante la última década, unido a la flexibilidad de la nueva normativa europea, orientó a Alamex hacia el diseño, certificación y suministro de ascensores hidráulicos. El módulo de potencia es la opción más cómoda desde el punto de vista arquitectónico, ya que puede ubicarse en la parte baja o sótano del edificio.

Travel from 12 to 15 meters.
Высота подема от 12 до метров
Recorrido de 12 a 15 metros

Smooth and quiet operation.
Easily adapts to tight spaces.
Плавная и тихая работа. Легко адаптируется к ограниченному пространству.
Funcionamiento suave y silencioso. Se adapta fácilmente a espacios reducidos.

In the event of a power outage, it has an alternative system that allows reaching the closest level, allowing the safe exit of passengers
В случае отключения электроэнергии имеется альтернативная система, позволяющая добраться до ближайшего уровня, обеспечивающего безопасный выход пассажиров.
En caso de corte del suministro eléctrico, dispone de un sistema alternativo que permite alcanzar el nivel más cercano, permitiendo la salida segura de los pasajeros.

Energy consumption only when rising. On the way down, it uses gravity without the need to consume.
Потребление энергии только при подъеме. На пути вниз он использует гравитацию без необходимости потреблять.
Consumo de energía sólo al subir. En la bajada, utiliza la gravedad sin necesidad de consumo.

Low-cost installation and maintenance prices.
Fewer number of components.
Низкие цены на установку и обслуживание.
Меньшее количество компонентов.
Bajo coste de instalación y mantenimiento.
Menor número de componentes.

HYDRAULIC CARGO ELEVATOR
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ГРУЗОВОЙ ЛИФТ
ASCENSOR DE CARGA HIDRÁULICO

It is suitable for use in industrial facilities and warehouses. The flexibility in dimensions and capacities make it adaptable for any special requirement.

Подходит для использования на промышленных объектах и складах. Гибкость размеров и мощностей позволяет адаптировать его к любым особым требованиям.

Es adecuado para su uso en instalaciones industriales y almacenes. La flexibilidad en dimensiones y capacidades lo hace adaptable para cualquier requisito especial.

Manufactured in accordance with machinery directive 2006/42 / EC and EN-81.

Изготовлено в соответствии с директивой по машинному оборудованию 2006/42/EC и EN-81.

Fabricado de acuerdo con la directiva de maquinaria 2006/42 / CE y EN-81.

Pre-assembled in rigid steel structure.

Предварительно собран в жесткую стальную конструкцию.

Preensamblado en estructura de acero rígido

Available with platform, half cab, or full cab

Доступен с платформой, полукабиной или полной кабиной.

Disponible con plataforma, media cabina o cabina completa

Minimum requirements in bucket depth and machine room.

Минимальные требования к глубине ковша и машинному помещению.

Requisitos mínimos en profundidad de fosa y el cuarto de máquinas.

Capacity from 200 to 5,000 Kg.

Грузоподъемность от 200 до 5000 кг.

Capacidad de 200 a 5,000 Kg.

Maximum speed of 0.6 m / s

Maximum speed of 0.6 m / s

Velocidad máxima de 0.6 m/s.

Elevator
ALAMEX
Ascending Together

CABIN MODELS
МОДЕЛИ КАБИН
MODELOS DE CABINA

ASCENDING **TOGETHER**
ВОСХОДЯЩИЙ **ОБЩИЙ**
ASCENDIENDO **JUNTOS**

CABIN MODELS
МОДЕЛИ КАБИН / MODELOS DE CABINA

CLX-S 201

CLX-S 101



CLX-S 301

CLX-G 101



CLX-G 201

CLX-G 401

CLX-L 101

CLX-M 101

CABIN MODELS
МОДЕЛИ КАБИН / MODELOS DE CABINA

HOSPITAL & FREIGHT CABIN
БОЛЬНИЦА И ГРУЗОВАЯ КАБИНА
CABINA DE HOSPITAL Y DE CARGA

HOSPITAL CABIN
БОЛЬНИЦА КАБИНА
CABINA DE HOSPITAL

CLX-Y
101

PROPERTIES / ХАРАКТЕРИСТИКИ / Características

- 1.5 mm sheet metal cabin wall.
- AISI 304 quality stainless steel.
- Both internal & external stainless steel coating
- All parts are laser cut
- Easy assemby structure.
- Technical bends for extra strength
- Various floor & ceiling options.
- Designed and manufacured on request in
- Accordance with the application needs

- Стенка кабины из листового металла толщиной 1,5 мм.
- Качественная нержавеющая сталь AISI 304.
- Внутреннее и внешнее покрытие из нержавеющей стали.
- Все детали вырезаны лазером
- Простая конструкция сборки
- Технические изгибы для дополнительной прочности
- Различные варианты пола и потолка.
- Разработано и изготовлено по запросу в г.
- Соответствие потребностям приложения

- Pared de cabina de chapa de 1.5 mm.
- Acero inoxidable de calidad AISI 304.
- Recubrimiento de acero inoxidable tanto interno como externo.
- Todas las piezas están cortadas con láser.
- Estructura de fácil montaje.
- Doblez técnico para mayor resistencia.
- Varias opciones de piso y plafón
- Diseñado y fabricado a pedido de
- Acuerdo con las necesidades de la aplicación.

FREIGHT CABIN
ГРУЗОВАЯ КАБИНА
CABINA DE CARGA

CLX-Y
102

PANORAMIC CABIN
ПАНОРАМНАЯ КАБИНА
CABINA PANORÁMICA CUADRADA

Square Panoramic Cabin
Квадратная Панорамная Кабин
Cabina Panorámica Cuadrada

CLX-P
101

Round Panoramic Cabin
Круглая Панорамная Кабина
Cabina Panorámica Redonda

CLX-P
102

PROPERTIES / ХАРАКТЕРИСТИКИ / Características

- 1.5 mm sheet metal cabin wall.
- AISI 304 quality stainless steel.
- Both internal & external stainless steel coating
- All parts are laser cut.
- Easy assemby structure
- Technical bends for extra strength
- Car in stainless steel with curved or straight glass panoramic rear Wall

- Стенка кабины из листового металла толщиной 1,5 мм.
- Качественная нержавеющая сталь AISI 304.
- Внутреннее и внешнее покрытие из нержавеющей стали.
- Все детали вырезаны лазером
- Простая конструкция сборки
- Технические изгибы для дополнительной прочности
- Автомобиль из нержавеющей стали с панорамной задней стенкой из изогнутого или прямого стекла.

- Pared de cabina de chapa de 1.5 mm.
- Acero inoxidable de calidad AISI 304.
- Recubrimiento de acero inoxidable tanto interno como externo.
- Todas las piezas están cortadas con láser.
- Estructura de fácil montaje.
- Doblez técnico para mayor resistencia.
- Cabina de acero inoxidable con pared trasera panorámica de vidrio curvo o recto.

CEILING MODELS
ПОТОЛОЧНЫЕ МОДЕЛИ / MODELOS DE PLAFÓN





LV- 01 LV- 02 LV- 03 LV- 04 LV- 05 LV- 06



LV- 07 LV- 08 LV- 09 LV- 10 LV- 11 LV- 12



LV- 13 LV- 14 LV- 15 LV- 16 LV- 17 LV- 18



LV- 19 LV- 20 LV- 21 LV- 22 LV- 23 LV- 24



LV- 25 LV- 26 LV- 27 LV- 28 LV- 29 LV- 30



LV- 31 LV- 32 LV- 33 LV- 34 LV- 35 LV- 36


LV- 37

LV- 38

LV- 39


LV- 40

LV- 41

LV- 42

LV- 43

LV- 44

LV- 45

LV- 46

LV- 47

LV- 48

LV- 49


LV- 50

LV- 51

LV- 52

LV- 53

LV- 54

LV- 55


LV- 56


LV- 57

LV- 58

LV- 59


LV- 60

LV- 61


LV- 62


LV- 63

LV- 64

LV- 65

LV- 66

LV- 67


LV- 68

LV- 69

LV- 70


LV- 71


LV- 72

LV- 73

LV- 74


LV- 75

LV- 76


LV- 77


LV- 78

FLOORING MODELS
МОДЕЛИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ / MODELOS DE PISO

Granite Flooring Models | PVC Flooring Model
Модели гранитных полов | Модель пола из ПВХ
Modelos de piso de Granito | Modelos de piso de PVC


Bianco Perla


Bianco Sardo


Rosa Beta


Rosa Porino


Rosa Minho


African Red


Multi-color Red

Melisa

Sofita Bej


Tan Brown


Star Galaxy

Nero Zimbabwe

African Lilac


Giallo Fiorito

Giallo Cecilia

PVC / ПВХ / PVC

ALX-FP **01**

ALX-FP **02**

ALX-FP **03**

ALX-FP **04**

ALX-FP **05**

ALX-FP **06**

ALX-FP **07**

ALX-FP **08**

ALX-FP **09**

ALX-FP **10**

Tempered Glass / Закаленное Стекло / Vidrio Templado

ALX-FG **01**

ALX-FG **02**

ALX-FP **03**

ALX-FP **04**

ALX-FP **05**

Special Ceramic / Специальная Керамика / Cerámica Especial

ALX-FC **01**

ALX-FC **02**

ALX-FC **03**

ALX-FC **04**

ALX-FC **05**

Checkered Flooring Models / Модели Летчатого Пола / Modelos de Suelo a Cuadros


Checkered Stainless Sheet

Certified Aluminum

COATING MODELS
МОДЕЛИ ПОКРЫТИЯ / MODELOS DE REVESTIMIENTO

For more visit our website / Для получения дополнительной информации посетите наш сайт/ Para más información, visite nuestro sitio web.



GOLD **C101**

SILVER C102



COPPER C103



BLACK C104

GOLD C106

SILVER C107

For more visit our website / Для получения дополнительной информации посетите наш сайт/ Para más información, visite nuestro sitio web.

COPPER C108



BLACK C109

GOLD C111

SILVER C112

COPPER C113

BLACK C114

Elevator
ALOMEX
Ascending Together

ELEVATOR DOORS
ЛИФТОВЫЕ ДВЕРИ
PUERTAS DE ELEVADOR

ASCENDING **TOGETHER**
ВОСХОДЯЩИЙ **ОБЩИЙ**
ASCENDIENDO **JUNTOS**

CENTRAL 2 PANELS CABIN DOOR
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 2-ПАНЕЛЬНАЯ ДВЕРЬ КАБИНЫ
PUERTA CENTRAL DE CABINA DE 2 PANELES

Technical Specifications

- Modular installation.
- Panels adjustment in three axes
- Glass framed panel options for modern designs
- Entry width adjustment
- 220 V AC and 115 V AC Supply Voltage
- Dual Channel 100 Pulse Encoder
- Driver Options;
- 24 V DC motors and drivers (with reductor)
- 220 V AC motors and drivers (without reductor)

Технические характеристики | Especificaciones técnicas

- Модульная установка
- Регулировка панелей по трем осям
- Варианты стеклянных панелей для современного дизайна
- Регулировка ширины входа
- Напряжение питания 220 В переменного тока и 115 В переменного тока
- Двухканальный 100-импульсный энкодер
- Параметры Драйвера
- Двигатели и драйверы постоянного тока 24 В (с редуктором)

- Instalación modular.
- Ajuste de paneles en tres ejes.
- Opciones de paneles con marco de cristal para diseños modernos.
- Ajuste del ancho de entrada.
- Voltaje de Suministro de 220 V CA y 115 V CA.
- Codificador de 100 pulsos de doble canal.
- Opciones de controlador;
- Motores y controladores de 24 V CC (con reductor).
- Motores y controladores de 220 V CA (sin reductor).

Series Ряд **Serie**	Type Тип **Tipo**	Cabin Doors Двери Кабины **Puertas de Cabina**	Entry Widht Ширина Входа **Ancho de entrada**		Entry Height Высота Входа **Altura de entrada**	
			Min.	Max.	Min.	Max.
A1-1	A2P		700	1600	*2000	*2300

*Dimensions (mm) | *Note : Standard 2000 mm | *Размеры (мм) | *Примечание: стандарт 2000 мм. | *Dimensiones (mm) | *Nota: Estándar 2000 mm

Technical Dimensions | Технические Таблица | Dimensiones Técnicas

N.E	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
M.W	1450	1650	1850	2050	2250	2450	2650	2850	3050	3250
P.W	380	430	480	530	580	630	680	730	780	830
E.S	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200

H = Min. 2020 mm / Max. 2320 mm | H = мин. 2020 мм / макс. 2320 мм | H = Mín. 2020 mm / Máx. 2320 mm

TELESCOPIC 2 PANELS CABIN DOOR
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ 2-ПАНЕЛЬНАЯ ДВЕРЬ КАБИНЫ
PUERTA DE CABINA TELESCÓPICA DE 2 PANELES



Technical Specifications

- Modular installation
- Panels adjustment in three axes
- Glass framed panel options for modern designs
- Entry width adjustment
- 220 V AC and 115 V AC Supply Voltage
- Dual Channel 100 Pulse Encoder
- Driver Options;
- 24 V DC motors and drivers (with reductor)
- 220 V AC motors and drivers (without reductor)

Технические характеристики | Especificaciones técnicas

- Модульная установка
- Регулировка панелей по трем осям
- Варианты стеклянных панелей для современного дизайна
- Регулировка ширины входа
- Напряжение питания 220 В переменного тока и 115 В переменного тока
- Двухканальный 100-импульсный энкодер
- Параметры Драйвера
- Двигатели и драйверы постоянного тока 24 В (с редуктором)
- Двигатели и драйверы переменного тока 220 В (без редуктора)

- Instalación modular
- Ajuste de paneles en tres ejes
- Opciones de paneles con marco de cristal para diseños modernos
- Ajuste del ancho de entrada
- Voltaje de Suministro de 220 V CA y 115 V CA
- Codificador de 100 pulsos de doble canal
- Opciones de controlador
- Motores y controladores de 24 V CC (con reductor)
- Motores y controladores de 220 V CA (sin reductor)

Series Ряд **Serie**	Type Тип **Tipo**	Cabin Doors Двери Кабины **Puertas de Cabina**	Entry Widht Ширина Входа **Ancho de entrada**		Entry Height Высота Входа **Altura de entrada**	
A2-1	T2P-L		Min.	Max.	Min.	Max.
	T2P-R		700	1600	*2000	*2300

*Dimensions (mm) | *Note : Standard 2000 mm | *Размеры (мм) | *Примечание: стандарт 2000 мм. | *Dimensiones (mm) | *Nota: Estándar 2000 mm

Technical Dimensions | Технические Таблица | Dimensiones Técnicas

N.E	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
M.W	1070	1220	1370	1520	1670	1820	1970	2120	2270	2420
P.W	380	430	480	530	580	630	680	730	780	830
E.S	1050	1200	1350	15000	1650	1800	1950	2100	2250	2400

H = Min. 2020 mm / Max. 2320 mm | H = мин. 2020 мм / макс. 2320 мм | H = Mín. 2020 mm / Máx. 2320 mm

TELESCOPIC 3 PANELS CABIN DOOR
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ 3-ПАНЕЛЬНАЯ ДВЕРЬ КАБИНЫ
PUERTA DE CABINA TELESCÓPICA DE 3 PANELES



Technical Specifications

- Modular installation
- Panels adjustment in three axes
- Glass framed panel options for modern designs
- Entry width adjustment
- 220 V AC and 115 V AC Supply Voltage
- Dual Channel 100 Pulse Encoder
- Driver Options;
- 24 V DC motors and drivers (with reductor)
- 220 V AC motors and drivers (without reductor)

Технические характеристики | Especificaciones técnicas

- Модульная установка
- Регулировка панелей по трем осям
- Варианты стеклянных панелей для современного дизайна
- Регулировка ширины входа
- Напряжение питания 220 В переменного тока и 115 В переменного тока
- Двухканальный 100-импульсный энкодер
- Параметры драйвера
- Двигатели и драйверы постоянного тока 24 В (с редуктором)
- Двигатели и драйверы переменного тока 220 В (без редуктора)

- Instalación modular
- Ajuste de paneles en tres ejes
- Opciones de paneles con marco de cristal para diseños modernos
- Ajuste del ancho de entrada
- Voltaje de Suministro de 220 V CA y 115 V CA
- Codificador de 100 pulsos de doble canal
- Opciones de controlador
- Motores y controladores de 24 V CC (con reductor)
- Motores y controladores de 220 V CA (sin reductor)

Series Ряд **Serie**	Type Тип **Tipo**	Cabin Doors Двери Кабины **Puertas de Cabina**	Entry Widht Ширина Входа **Ancho de entrada**		Entry Height Высота Входа **Altura de entrada**	
A3-1	T3P-L		Min.	Max.	Min.	Max.
	T3P-R		700	1600	*2000	*2300

*Dimensions (mm) | *Note : Standard 2000 mm | *Размеры (мм) | *Примечание: стандарт 2000 мм. | *Dimensiones (mm) | *Nota: Estándar 2000 mm

Technical Dimensions | Технические Таблица | Dimensiones Técnicas

N.E	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
M.W	183,3	1117	1250	1383	1517	1650	1783	1917	2050	2183
P.W	263,3	296,7	33,	363,3	396,7	430	460,3	496,7	530	563,3
E.S	943,3	1077	1210	1343	1477	1610	1743	1877	2010	2143

H = Min. 2020 mm / Max. 2320 mm | H = мин. 2020 мм / макс. 2320 мм | H = Mín. 2020 mm / Máx. 2320 mm

CENTRAL 2 PANELS LANDING DOOR
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 2-ПАНЕЛЬНАЯ ЛЕДЖЕРНАЯ ДВЕРЬ
PUERTA CENTRAL DE PISO DE 2 PANELES

Technical Specifications

- CE Locking System
- Modular Installation
- Easy Installation with Reference Marks
- Mechanism Position Adjusment
- Panel Adjustment in Three Axes
- Adjusment of the Lock System
- Spring Hardness Adjustment
- Panel Options for Modern Designs
- According to EN 81-58; - E60

Технические характеристики | Especificaciones técnicas

- Система блокировки CE
- Модульная Установка
- Простая установка с помощью контрольных меток
- Регулировка положения механизма
- Регулировка панели по трем осям
- Регулировка системы блокировки
- Регулировка жесткости пружины
- Варианты панелей для современного дизайна
- E60- Согласно EN 81-58; - E60

- Sistema de Bloqueo CE
- Instalación Modular
- Fácil Instalación con Marcas de Referencia
- Ajuste de la Posición del Mecanismo
- Ajuste de Paneles en Tres Ejes
- Ajuste del Sistema de Bloqueo
- Ajuste de la Dureza del Resorte
- Opciones de Paneles para Diseños Modernos
- Según EN 81-58; - E60

Series Ряд **Serie**	Type Тип **Tipo**	Cabin Doors Двери Кабины **Puertas de Cabina**	Entry Widht Ширина Входа **Ancho de entrada**		Entry Height Высота Входа **Altura de entrada**	
			Min.	Max.	Min.	Max.
A-1	M2P		700	1600	*2000	*2300

*Dimensions (mm) | *Note : Standard 2000 mm | *Размеры (мм) | *Примечание: стандарт 2000 мм. | *Dimensiones (mm) | *Nota: Estándar 2000 mm

Technical Dimensions | Технические Таблица | Dimensiones Técnicas

N.E	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
M.W	1450	1650	1850	2050	2250	2450	2650	2850	3050	3250
E.S	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200

H = Min. 2020 mm / Max. 2320 mm | H = мин. 2020 мм / макс. 2320 мм | H = Mín. 2020 mm / Máx. 2320 mm

TELESCOPIC 2 PANELS LANDING DOOR
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ 2-ПАНЕЛЬНАЯ ЛЕДЖЕРНАЯ ДВЕРЬ
PUERTA TELESCÓPICA DE 2 HOJAS



Technical Specifications

- CE Locking System
- Modular Installation
- Easy Installation with Reference Marks
- Mechanism Position Adjusment
- Panel Adjustment in Three Axes
- Adjusment of the Lock System
- Spring Hardness Adjustment
- Panel Options for Modern Designs
- According to EN 81-58; - E60

Технические характеристики | Especificaciones técnicas

- Система блокировки CE
- Модульная Установка
- Простая установка с помощью контрольных меток
- Регулировка положения механизма
- Регулировка панели по трем осям
- Регулировка системы блокировки
- Регулировка жесткости пружины
- Варианты панелей для современного дизайна
- Согласно EN 81-58; - E60

- Sistema de cierre CE
- Instalación modular
- Fácil instalación con marcas de referencia
- Ajuste de la posición del mecanismo
- Ajuste del panel en tres ejes
- Ajuste del sistema de cierre
- Ajuste de la dureza del muelle
- Opciones de panel para diseños modernos
- Según EN 81-58; - E60

Series Ряд **Serie**	Type Тип **Tipo**	Cabin Doors Двери Кабины **Puertas de Cabina**	Entry Widht Ширина Входа **Ancho de entrada**		Entry Height Высота Входа **Altura de entrada**	
A2	T2P-L		Min.	Max.	Min.	Max.
	T2P-R		700	1600	*2000	*2300

*Dimensions (mm) | *Note : Standard 2000 mm | *Размеры (мм) | *Примечание: стандарт 2000 мм. | *Dimensiones (mm) | *Nota: Estándar 2000 mm

Technical Dimensions | Технические Таблица | Dimensiones Técnicas

N.E	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
M.W	1170	1320	1470	1620	1770	1920	2070	2220	2370	2520
E.S	1050	1200	1350	1500	1650	1800	1950	2100	2250	2400

H = Min. 2020 mm / Max. 2320 mm | H = мин. 2020 мм / макс. 2320 мм | H = Mín. 2020 mm / Máx. 2320 mm

TELESCOPIC 3 PANELS LANDING DOOR
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 3-ПАНЕЛЬНАЯ ЛЕДЖЕРНАЯ ДВЕРЬ
PUERTA CENTRAL DE PISO DE 3 PANELES

Technical Specifications

- CE Locking System
- Modular Installation
- Easy Installation with Reference Marks
- Mechanism Position Adjusment
- Panel Adjustment in Three Axes
- Adjusment of the Lock System
- Spring Hardness Adjustment
- Panel Options for Modern Designs
- According to EN 81-58; - E60

Технические характеристики | Especificaciones técnicas

- Система блокировки CE
- Модульная Установка
- Простая установка с помощью контрольных меток
- Регулировка положения механизма
- Регулировка панели по трем осям
- Регулировка системы блокировки
- Регулировка жесткости пружины
- Варианты панелей для современного дизайна
- Согласно EN 81-58; - E60

- Sistema de cierre CE
- Instalación modular
- Fácil instalación con marcas de referencia
- Ajuste de la posición del mecanismo
- Ajuste del panel en tres ejes
- Ajuste del sistema de cierre
- Ajuste de la dureza del muelle
- Opciones de panel para diseños modernos
- Según EN 81-58; - E60

Series Ряд **Serie**	Type Тип **Tipo**	Cabin Doors Двери Кабины **Puertas de Cabina**	Entry Widht Ширина Входа **Ancho de entrada**		Entry Height Высота Входа **Altura de entrada**	
A3	T3P-L		Min.	Max.	Min.	Max.
	T3P-R		700	1600	*2000	*2300

*Dimensions (mm) | *Note : Standard 2000 mm | *Размеры (мм) | *Примечание: стандарт 2000 мм. | *Dimensiones (mm) | *Nota: Estándar 2000 mm

Technical Dimensions | Технические Таблица | Dimensiones Técnicas

N.E	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
M.W	1060	1194	1327	1460	1594	1727	1860	1994	2127	2260
E.S	950,3	1084	1217	1350	1484	1617	1750	1884	2017	2150

H = Min. 2020 mm / Max. 2320 mm | H = мин. 2020 мм / макс. 2320 мм | H = Mín. 2020 mm / Máx. 2320 mm

ALM - **110**


ALM - **120**

ALM - **130**

ALM - **140**

ALM - **150**

ALM - **160**


ALM - **170**

ALM - **180**

ALM - **190**

ALM - **200**

ALM - **210**

ALM - **220**

MANUAL DOORS | РУЧНЫЕ ДВЕРИ | PUERTAS MANUALES

- Considered as an economic solution, both for passenger and merchandise elevators.
- The entrance varies from 800 to 4000 mm.
- Distinguished by rigid and reliable structure.
- Easy installation and maintenance.
- Wide range of paintings and finishes.

- Считается экономичным решением как для пассажирских, так и для грузовых лифтов.
- Вход варьируется от 800 до 4000 мм.
- Отличается жесткой и надежной конструкцией.
- Простота установки и обслуживания.
- Широкий выбор покрасок и отделки

- Considered as an economic solution, both for passenger and merchandise elevators.
- The entrance varies from 800 to 4000 mm.
- Distinguished by rigid and reliable structure.
- Easy installation and maintenance.
- Wide range of paintings and finishes.

SEMI-AUTOMATIC DOORS | ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ | PUERTAS SEMIAUTOMÁTICAS

The semi-automatic door system is suitable for elevators with manual floor doors. The main advantage is the small shaft it requires, distinguished by:

Полуавтоматическая дверная система подходит для лифтов с ручными напольными дверями. Основным преимуществом является малый размер вала, который отличается:

El sistema de puertas semiautomáticas es adecuado para ascensores con puertas de piso manuales. La principal ventaja es el pequeño pozo que requiere, distinguido por:

- Rigid structure.
- Low noise and smooth operation.
- Easy installation and maintenance.
- Thickness from 80 to 120 mm.

- Жесткая структура.
- Низкий уровень шума и плавная работа.
- Простота установки и обслуживания.
- Толщина от 80 до 120 мм.

- Estructura rígida.
- Bajo ruido y funcionamiento suave.
- Fácil instalación y mantenimiento.
- Espesor de 80 a 120 mm.

Elevator
ALAMEX
Ascending Together

CONTROL SYSTEMS
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
SISTEMAS DE CONTROL

ASCENDING **TOGETHER**
ВОСХОДЯЩИЙ **ОБЩИЙ**
ASCENDIENDO **JUNTOS**

INTELLIGENT
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
INTELIGENTE

General Specifications
Основные Характеристики | Especificaciones Generales

- 3kW to 15Kw
- 3kW до 15Kw
- De 3 kW a 15 kW

- AE-MAESTRO operates quietly through its contactorless system (Safe Torque Off – STO)
- AE-MAESTRO работает бесшумно благодаря бесконтактной системе (Safe Torque Off – STO).
- AE-MAESTRO opera silenciosamente a través de su sistema sin contactores (Safe Torque Off - STO)

- In conformity with EN81-20/50, EN81-1, EN81-28, 70, 72, 73 standards
- В соответствии со стандартами EN81-20/50, EN81-1, EN81-28, 70, 72, 73.
- En conformidad con las normas EN81-20/50, EN81-1, EN81-28, 70, 72, 73

- Operates up to 64 stops
- Работает до 64 остановок.
- Opera hasta 64 paradas

- Car serial or full-serial shaft communication
- Автомобильная серийная или полнопоследовательная связь с валом
- Comunicación en serie o de eje completo

- Operation support for simplex, duplex, triplex and for group of lifts up to 8
- Поддержка эксплуатации симплекса, дуплекса, триплекса и группы лифтов до 8 человек.
- Soporte de operación para simplex, duplex, triplex y para grupo de ascensores de hasta 8

- Distance based operation with encoder
- Работа на основе расстояния с энкодером
- Operación basada en la distancia con codificador

- USB and Ethernet interfaces
- Интерфейсы USB и Ethernet
- Interfaces USB y Ethernet

- Remote access via internet
- Удаленный доступ через Интернет
- Acceso remoto vía internet

- SSI, EnDat, SinCos, BISS encoder support for synchronous motors
- Поддержка энкодеров SSI, EnDat, SinCos, BISS для синхронных двигателей
- Soporte de codificador SSI, EnDat, SinCos, BISS para motores síncronos

- Built-in RFI filter, choke coil VIP access control
- Встроенный фильтр радиочастотных помех, дроссельная катушка, контроль VIP-доступа.
- Filtro RFI incorporado, bobina de choque, control de acceso VIP

- Optional TFT Hand Terminal
- Дополнительный ручной TFT-терминал
- Terminal manual TFT opcional

MINI INTELLIGENT
МИНИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
MINI INTELIGENTE

General Specifications
Основные Характеристики | Especificaciones Generales

- 3kW to 15Kw
- 3kW до 15Kw
- De 3 kW a 15 kW

- Contactorless (STO) Design
- Бесконтактная конструкция (STO)
- Diseño sin contactores (STO)

- Supports up to 12 floors
- Поддерживает до 12 этажей.
- Soporta hasta 12 pisos

- Simplex and dublex operation
- Симплексный и дуплексный режимы
- Operación Simple y dúplex

- Pre-torque and anti-rollback function
- Функция предварительного крутящего момента и предотвращения отката
- Función de pre-torqueo y anti-retroceso

- Direct landing
- Прямая посадка
- Aterrizaje directo

- Supports Open-Loop and Closed-Loop applications
- Поддерживает приложения с открытым и закрытым циклом
- Soporta aplicaciones de lazo abierto y lazo cerrado

- Works with geared and gearless machines
- Работает с редукторными и безредукторными машинами.
- Funciona con máquinas engranadas y sin engranajes

- Easy Installation
- Простая установка
- Fácil instalación

- User friendly hand terminal option
- Удобный для пользователя вариант ручного терминала
- Opción de terminal manual amigable para el usuario

EASY DRIVE ALAM 03
ЛЕГКИЙ ДРАЙВ АЛАМ 03
EASY DRIVE ALAM 03

General Specifications
Основные Характеристики | Especificaciones Generales

- Compatible EN81-20
- Совместимость EN81-20
- Compatible con EN81-20

- Assigned and programmable outputs Door opening leveling
- Назначенные и программируемые выходы Регулировка уровня открывания двери
- Salidas asignadas y programables para nivelación de apertura de puertas

- 1.6 m/s speed support and Ability to work up to 4 groups of lifts
- Поддержка скорости 1,6 м/с и возможность работы до 4 групп подъемников.
- Soporte de velocidad de 1.6 m/s y capacidad de trabajar hasta con 4 grupos de ascensores

- 16 standard stops
- 16 стандартных остановок
- 16 paradas estándar

- Warning signal on LCD screen when the door is open or when no stop signal more than the adjusted time
- Предупреждающий сигнал на ЖК-экране, когда дверь открыта или когда нет сигнала остановки дольше установленного времени.
- Señal de advertencia en la pantalla LCD cuando la puerta está abierta o cuando no hay señal de parada durante más del tiempo ajustado

- At revision mode selection of the movement to limit switches and exact floor level.
- В режиме доработки выбор движения по концевым выключателям и точному уровню пола.
- En modo de revisión, selección del movimiento hacia los interruptores de límite y nivel exacto del piso.

ARCODE

General Specifications
Основные Характеристики | Especificaciones Generales

- Motor Control : Synchronic (gearless) Machine, Asynchronic (geared) Machine
- Управление двигателем: Синхронная (безредукторная) машина, Асинхронная (редукторная) машина
- Control de Motor: Máquina Sincrónica (sin engranajes), Máquina Asincrónica (engranada)

- Elevator Speed (Maximum) : 4 m/s
- Скорость лифта (максимум): 4 м/с
- Velocidad del Elevador (Máxima): 4 m/s

- Number of stops : 64 Stops
- Количество остановок: 64 остановки.
- Número de paradas: 64 Paradas

- Automatic Bring to Floor : 1-Faz 220VAC UPS Accumulator Group Connection
- Автоматический подъем на пол: подключение группы аккумуляторов ИБП 1-Faz 220 В переменного тока
- Acercamiento Automático al Piso: Grupo de Acumuladores UPS de 1-Faz 220VAC

- Drive Type : With or Without Machine Engine Room (MRL)
- Тип привода: с машинным отделением или без него (MRL)
- Tipo de Accionamiento: Con o Sin Cuarto de Máquinas (MRL)

- Group Work Feature : Up to 8 elevators
- Функция групповой работы: до 8 лифтов.
- Función de Trabajo en Grupo: Hasta 8 ascensores

- Serial Communication : With Ready Installation CANbus Serial Communication (standard)
- Последовательная связь: с готовой установкой Последовательная связь CANbus (стандарт)
- Comunicación en Serie: Comunicación en Serie CANbus de Instalación Lista (estándar)

- Encoder : Incremental Encoder (5V TTL or 10-30V HTL) Absolute Encoder (EnDat, SSI, SinCos or BISS
- Энкодер: Инкрементальный энкодер (5 В TTL или 10–30 В HTL) Абсолютный энкодер (EnDat, SSI, SinCos или BISS)
- Codificador: Codificador Incremental (5V TTL o 10-30V HTL) Codificador Absoluto (EnDat, SSI, SinCos o BISS)

ADRIVE

General Specifications
Основные Характеристики
Especificaciones Generales

- Number of Stops : 24 Stops
- Количество остановок: 24 остановки
- Número de Paradas: 24 Paradas)

- Drive Type : Double Speed, Hydraulic, VVVF
- Тип привода: двухскоростной, гидравлический, VVVF.
- Tipo de Accionamiento: Doble Velocidad, Hidráulico, VVVF

- Serial Communication : With cabin
- Последовательная связь: С кабиной
- Comunicación en Serie: Con cabina

- Cabin Position Information : Magnetic Switch
- Информация о положении кабины: магнитный переключатель
- Información de Posición de la Cabina: Interruptor Magnético

- Door Bridging : Available
- Дверное перекрытие: Доступно
- Puenteo de Puertas: Disponible

- Programmable Input/Output : None
- Программируемый вход/выход: Нет
- Entrada/Salida Programable: Ninguna

- Language Options : Turkish, English, Russian, Dutch, Romanian, German, Italian
- Языковые варианты: турецкий, английский, русский, голландский, румынский, немецкий, итальянский.
- Opciones de Idioma: Turco, Inglés, Ruso, Holandés, Rumano, Alemán, Italiano

- Control Type : Simple Control, One Way Pickup, Two Way Pickup
- Тип управления: Простое управление, односторонний звукосниматель, двусторонний звукосниматель
- Tipo de Control: Control Simple, Recogida de Un Solo Sentido, Recogida de Dos Sentidos

- Group Control : 4
- Групповое управление: 4
- Control de Grupo: 4

- Elevator Speed (Maximum) : 1,6 m/s
- Скорость лифта (максимум): 1,6 м/с.
- Velocidad del Elevador (Máxima): 1,6 m/s

- Automatic Door Control : Single Door, Double Door
- Автоматическое управление дверью: одинарная дверь, двойная дверь
- Control Automático de Puertas: Puerta Simple, Puerta Doble

- Display Outputs : 7 Segments, Gray/Binary Code Output
- Выходы дисплея: 7 сегментов, вывод серого/двоичного кода
- Salidas de Visualización: Segmentos de 7 Segmentos, Salida de Código Gray/Binario

- Error Record : Up to 60 Faults
- Запись ошибок: до 60 ошибок
- Registro de Errores: Hasta 60 Fallas

- Compliance to Standards : EN 81/1-2 + A3
- Соответствие стандартам: EN 81/1-2 + A3
- Cumplimiento de Normas: EN 81/1-2 + A3

- Warning signal on LCD screen when the door is open for a long time or when the stop return circuit is not detected for a long time
- Предупреждающий сигнал на ЖК-экране, когда дверь открыта в течение длительного времени или когда цепь возврата остановки не обнаруживается в течение длительного времени
- Señal de advertencia en la pantalla LCD cuando la puerta está abierta durante mucho tiempo o cuando no se detecta el circuito de retorno de parada durante mucho tiempo

- Electronic control of phases, phase order errors of these controls shown via LCD on board, turning off function by choosing the parameters, adjustable phase level sensitivity,
- Электронный контроль фаз, ошибки порядка фаз этих элементов управления отображаются на встроенном ЖК-дисплее, функция отключения путем выбора параметров, регулируемая чувствительность уровня фазы,
- Control electrónico de fases, errores de orden de fase de estos controles mostrados a través de LCD en la placa, función de apagado eligiendo los parámetros, sensibilidad ajustable del nivel de fase,

- At inspection mode the movement to limit switches or exact floor level can be chosen Short circuit protected display outputs can be adjusted to every floor.
- В режиме проверки можно выбрать перемещение к концевым выключателям или точному уровню этажа. Выходы дисплея с защитой от короткого замыкания можно настроить для каждого этажа.
- En modo de inspección, se puede elegir el movimiento hacia los interruptores de límite o el nivel exacto del piso. Las salidas de visualización protegidas contra cortocircuitos se pueden ajustar a cada piso.

- The function of manual movement at low speed by using program buttons.
- Функция ручного перемещения на низкой скорости с помощью программных кнопок.
- La función de movimiento manual a baja velocidad utilizando botones programables

- Cabin serial communication output.
- Выход последовательной связи в кабине
- Salida de comunicación en serie de cabina.

- Supports up to 10 floors, options between an up or down collective
- Поддерживает до 10 этажей, варианты между верхним и нижним коллективом.
- Soporta hasta 10 pisos, opciones entre un colectivo ascendente o descendente

- One speed and two speed and vvvf controles
- Одна скорость, две скорости и управление vvvf.
- Controles de una velocidad, dos velocidades y VVVF

ITALIANO 1

General Specifications
Основные Характеристики
Especificaciones Generales



Elevator ALAMEX

Ascending Together

HOME LIFT
ДОМАШНИЙ ЛИФТ
ELEVADOR PARA CASA

ASCENDING **TOGETHER**
ВОСХОДЯЩИЙ **ОБЩИЙ**
ASCENDIENDO **JUNTOS**

HYDRAULIC ELEVATOR PLATFORM ELEVATOR
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПЛАТФОРМА ЛИФТ
ELEVADOR DE PLATAFORMA HIDRÁULICA

At Alamex we present a new lifting solution for limited spaces, where the dimensions of some architectural space are not possible to place a conventional elevator, giving rise to the flexibility and easy installation of a home lift. The great advantages of the home lift is that it optimizes the available spaces in new or existing buildings, having minimal electrical consumption, an avant-garde design and easy installation.

В Alamex мы представляем новое решение для подъема для ограниченных пространств, где размеры некоторого архитектурного пространства не позволяют разместить обычный лифт, что обеспечивает гибкость и простоту установки домашнего лифта. Большим преимуществом домашнего лифта является то, что он оптимизирует доступное пространство в новых или существующих зданиях, имеет минимальное потребление электроэнергии, авангардный дизайн и простоту установки.

En Alamex presentamos una nueva solución de elevación para espacios limitados, donde las dimensiones de algún espacio arquitectónico no permiten la instalación de un ascensor convencional, dando lugar a la flexibilidad y fácil instalación de un ascensor doméstico. Las grandes ventajas del ascensor doméstico es que optimiza los espacios disponibles en edificios nuevos o existentes, con un consumo eléctrico mínimo, un diseño vanguardista y fácil instalación.

Minimum requirements in bucket depth and machine room.
Минимальные требования к глубине ковша и машинному помещению
Requisitos mínimos de profundidad de foso y cuarto de máquinas.

Capacity from 200 to 5,000 Kg
Грузоподъемность от 200 до 5000 кг.
Capacidad de 200 a 5,000 kg

Maximum speed of 0.6 m / s
Максимальная скорость 0,6 м/с.
Velocidad máxima de 0.6 m/s

Manufactured in accordance with machinery directive 2006/42 / EC and EN-81.
Изготовлено в соответствии с директивой по машинному оборудованию 2006/42/EC и EN-81.
Fabricado de acuerdo con la directiva de maquinaria 2006/42/CE y EN-81.

Pre-assembled in rigid steel structure
Предварительно собранная жесткая стальная конструкция
Preensamblado en estructura de acero rígido

Available with platform, half cab, or full cab
Доступен с платформой, полукабиной или полной кабиной.
Disponible con plataforma, media cabina o cabina completa.

DUPLEX VILLAS ELEVATOR
ДУПЛЕКСНЫЕ ВИЛЛЫ ЛИФТ
ASCENSOR PARA VILLAS DÚPLEX

Easy and trouble-free installation in any area as it does not require a pit

Простая и беспроблемная установка в любом месте, так как не требуется яма.

Instalación fácil y sin problemas en cualquier zona ya que no requiere fosa.



DOOR	SD	SW	PD	PW	N. OF PERSONS	CAPACITY
600 mm	990 mm	700 mm	600 mm	600 mm	1 Persons	150 kg
650 mm	1040 mm	750 mm	650 mm	650 mm	2 Persons	180 kg
700 mm	1090 mm	800 mm	700 mm	700 mm	2 Persons	220 kg
750 mm	1140 mm	850 mm	750 mm	750 mm	3 Persons	250 kg
800 mm	1190 mm	900 mm	800 mm	800 mm	3 Persons	300 kg
850 mm	1240 mm	950 mm	850 mm	850 mm	4 Persons	300 kg
900 mm	1290 mm	1000 mm	900 mm	900 mm	4 Persons	400 kg

TECHNICIAL SPECIFICATIONS | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DUPLEX VILLAS ELEVATOR | ДУПЛЕКСНЫЕ ВИЛЛЫ ЛИФТ | DÚPLEX VILLA ASCENSORS	
NUMBER OF STOPS КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК NÚMERO DE PARADAS	2 to 5 от 2 до 5 De 2 a 5
TRAVEL DISTANCE ВЫСАТА ПОДЕМА DISTANCIA DE RECORRIDO	Maximum 15 meters (Max) Максимум 15 метров (Макс) Máximo 15 metros.
DRIVE SYSTEM СИСТЕМА ПРИВОДА SISTEMA DE ACCIONAMIENTO	Hydraulic, Screw Column Гидравлическая, винтовая колонна Hidráulico, Columna de Tornillo
MAXIMUM LOAD CAPACITY МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA	Up to 400 kilograms До 400 кг. Hasta 400 kilogramos.
TRAVEL SPEED СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ VELOCIDAD DE RECORRIDO	0.15 m/s 0,15 м/с 0.15 m/s
PAINT КРАСКА PINTURA	Options of Stainless Steel or specified color (RAL) Варианты из нержавеющей стали или указанного цвета (RAL) Opciones de Acero Inoxidable o color especificado (RAL)
SAFETY EQUIPMENT ОБОРУДОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ EQUIPO DE SEGURIDAD	Parachute Brake Парашютный тормоз. Freno de Paracaídas
DOOR ДВЕРЬ PUERTA	Glass, Painted RAL, Automatic or Manual Стеклянная, окрашенная по шкале RAL, автоматическая или ручная. Vidrio, Pintada RAL, Automática o Manual
PIT DEPTH ГЛУБИНА ЯМЫ PROFUNDIDAD DE FOSO	Minimum 50 mm Минимум 50 мм Mínimo 50 mm
INTERCOM ИНТЕРКОМ INTERCOMUNICADOR	Communication System Система связи Sistema de Comunicación
Announcement System Система объявлений SISTEMA DE ANUNCIO	With Desired Language Option с желаемым языковым вариантом Con Opción de Idioma Deseado
EMERGENCY RESCUE SYSTEM АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА SISTEMA DE RESCATE DE EMERGENCIA	Backup system (UPS) for rescue, Manual Valve Резервная система (ИБП) для спасения, ручной клапан Sistema de Respaldo (UPS) para rescate, Válvula Manual
POWER OPTIONS ВАРИАНТЫ ПИТАНИЯ OPCIONES DE ALIMENTACIÓN	220-230 volts (Single Phase), 380-400 volts (Three Phase). 220–230 В (одна фаза), 380–400 В (три фазы). 220-230 voltios (Monofásico), 380-400 voltios (Trifásico).

DUPLEX VILLAS ELEVATOR
ДУПЛЕКСНЫЕ ВИЛЛЫ ЛИФТ
ASCENSOR PARA VILLAS DÚPLEX

ELEVATOR STRUCTURE COLOR
ТИП КОНСТРУКЦИИ ЛИФТА
COLOR DE ESTRUCTURA DEL ASCENSOR

RAL 7012
RAL 7016
RAL 7032
RAL 7035
RAL 9005
RAL 9016

GLASS CLADDING COLOR OPTIONS
ВАРИАНТЫ ЦВЕТА СТЕКЛЯННОЙ ОБЛИЦОВКИ
OPCIONES DE COLOR DE CRISTAL

Transparant Glass
Прозрачное Стекло
Transparente

Blue Glass
Синее Стекло
Azul

Fume Glass
Дымовое Стекло
Ahumado

Bronze Glass
Бронзовое Стекло
Bronce

ELEVATOR STRUCTURE TYPE
ТИП КОНСТРУКЦИИ ЛИФТА
TIPO DE ESTRUCTURA DEL ASCENSOR

RAL Paint / Краска RAL / Pintura RAL

RAL 9006 RAL 7032 RAL 7035 RAL 5005
RAL 7040 RAL 7033 RAL 7034 RAL 7035

DOOR TYPE
ТИП ДВЕРИ
TIPO DE PUERTA

- Swing Automated Door
- Распашная Автоматическая Дверь
- Puerta Automática abatible
- Telescopic Door
- Телескопическая Дверь
- Puerta Telescópica
- Manual Door
- Ручная дверь
- Puerta Manual

EXPLANATION
ОБЪЯСНЕНИЕ
XPLICACIÓN

- It is a compact product
- Does not require significant structural changes in the location where it will be installed
- Your Home, Office etc. It can be installed anywhere.
- Thanks to sensitive sensors on the cabin floor and ceiling, it does not cause any narrowing in space
- When there is a power cut, it will automatically go down to the ground floor with the UPS system
- Voice announcement system notifies cabin movement

- Это компактный продукт
- Не требует существенных конструктивных изменений в месте установки.
- Ваш дом, офис и т. д. Его можно установить где угодно.
- Благодаря чувствительным датчикам на полу и потолке кабины, пространство не сужается.
- При отключении электроэнергии он автоматически опускается на первый этаж с помощью системы ИБП.
- Система голосового оповещения оповещает о движении кабины

- Es un producto compacto.
- No requiere cambios estructurales significativos en el lugar donde se instalará.
- Se puede instalar en su hogar, oficina, etc.
- Gracias a los sensores sensibles en el piso y techo de la cabina, no causa ningún estrechamiento en el espacio.
- En caso de corte de energía, bajará automáticamente al piso con el sistema UPS.
- El sistema de anuncio de voz notifica el movimiento de la cabina.

ENCLOSED TYPE PLATFORM (DISABLED) PLATFORM
ПЛАТФОРМА ЗАКРЫТОГО ТИПА (ИНВАЛИДНАЯ) ПЛАТФОРМА
PLATAFORMA CERRADA (PARA DISCAPACITADOS)

Easy and trouble-free installation in any area as it does not require a pit

Простая и беспроблемная установка в любом месте, так как не требуется яма.

Instalación fácil y sin problemas en cualquier zona ya que no requiere fosa.



DOOR	SD	SW	PD	PW	N. OF PERSONS	CAPACITY
600 mm	1290 mm	970 mm	800 mm	800 mm	3 Persons	225 kg
700 mm	1390 mm	1070 mm	900 mm	900 mm	4 Persons	320 kg
800 mm	1490 mm	1170 mm	1000 mm	1000 mm	5 Persons	375 kg
900 mm	1590 mm	1270 mm	1100 mm	1100 mm	6 Persons	450 kg

TECHNICIAL SPECIFICATIONS | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DUPLEX VILLAS ELEVATOR | ДУПЛЕКСНЫЕ ВИЛЛЫ ЛИФТ | DÚPLEX VILLA ASCENSORS	
NUMBER OF STOPS КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК NÚMERO DE PARADAS	2 to 5 от 2 до 5 De 2 a 5
TRAVEL DISTANCE ВЫСАТА ПОДЕМА DISTANCIA DE RECORRIDO	Maximum 15 meters (Max) Максимум 15 метров (Макс) Máximo 15 metros.
TRACTION SYSTEM СИСТЕМА ТЯГИ SISTEMA DE TRACCIÓN	Hydraulic, Screw Гидравлическая, Винтовая Hidráulico, Tornillo.
LOAD CAPACITY ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ CAPACIDAD DE CARGA	Up to 500 kg До 500 кг. Hasta 500 kg.
SPEED СКОРОСТЬ VELOCIDAD	0.15-0.30 m/s 0,15-0,30 м/с. 0,15-0,30 m/s.
COATING ПОКРЫТИЕ REVESTIMIENTO	Stainless steel/RAL colors option Нержавеющая сталь/цвета RAL. Acero inoxidable/opción de colores RAL
SAFETY EQUIPMENT ОБОРУДОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ EQUIPO DE SEGURIDAD	Parachute Brake Парашютный тормоз Freno de paracaídas
DOOR ДВЕРЬ PUERTA	Glass, RAL painted, semi-automatic, fully automatic Стеклянная, окрашенная по шкале RAL, полуавтоматическая, Vidrio, pintado en RAL, semiautomático, totalmente automático
PIT DEPTH ГЛУБИНА ЯМЫ PROFUNDIDAD DEL FOSO	Minimum 50 mm Минимум 50 мм Mínimo 50 mm
INTERCOM ИНТЕРКОМ INTERCOMUNICADOR	Communication System Система связи Sistema de comunicación
VOICE ANNOUNCEMENT SYSTEM СИСТЕМА ГОЛОСОВОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ SISTEMA DE ANUNCIO DE VOZ	With the option to select desired language возможностью выбора желаемого языка Con la opción de seleccionar el idioma deseado
EMERGENCY RESCUE SYSTEM СИСТЕМА АВАРИЙНОГО СПАСЕНИЯ SISTEMA DE RESCATE DE EMERGENCIA	Backup system (UPS) for rescue, Manual Valve Резервная система (ИБП) для спасения, ручной клапан Sistema de respaldo (UPS) para rescate, Válvula Manual
POWER OPTION ВАРИАНТ ПИТАНИЯ OPCIÓN DE ALIMENTACIÓN	SINGLE PHASE 220-230 V THREE PHASE380-400 V ОДНОФАЗНЫЙ 220–230 В ТРЕХФАЗНЫЙ 380–400 В MONOFÁSICO 220-230 V TRIFÁSICO 380-400 V



ENCLOSED TYPE PLATFORM (DISABLED) PLATFORM
ПЛАТФОРМА ЗАКРЫТОГО ТИПА (ИНВАЛИДНАЯ) ПЛАТФОРМА
PLATAFORMA CERRADA (PARA DISCAPACITADOS)

ELEVATOR STRUCTURE COLOR
ТИП КОНСТРУКЦИИ ЛИФТА
COLOR DE ESTRUCTURA DEL ASCENSOR

RAL 7012 RAL 7016
RAL 7032 RAL 7035
RAL 9005 RAL 9016

ELEVATOR STRUCTURE TYPE
ТИП КОНСТРУКЦИИ ЛИФТА
TIPO DE ESTRUCTURA DEL ASCENSOR

RAL Paint / Краска RAL / Pintura RAL

RAL 9006 RAL 7032 RAL 7035 RAL 5005
RAL 7040 RAL 7033 RAL 7034 RAL 7035

GLASS CLADDING COLOR OPTIONS
ВАРИАНТЫ ЦВЕТА СТЕКЛЯННОЙ ОБЛИЦОВКИ
OPCIONES DE COLOR DE CRISTAL

Transparant Glass
Прозрачное Стекло
Transparente

Blue Glass
Синее Стекло
Azul

Fume Glass
Дымовое Стекло
Ahumado

Bronze Glass
Бронзовое Стекло
Bronce

DOOR TYPE / ТИП ДВЕРИ
TIPO DE PUERTA

- Swing Automated Door
- Распашная Автоматическая Дверь
- Puerta Automática abatible
- Telescopic Door
- Телескопическая Дверь
- Puerta Telescópica

EXPLANATION
ОБЪЯСНЕНИЕ
XPLICACIÓN

- It has a wide place
- It is produced in compliance with the regulations of 2006/42/AT and it is introduced into the market with CE mark.
- The traction system can be implemented using hydraulic technology or endless screw technology.
- It can be used safely indoors and outdoors
- Thanks to not requiring a pit, it can be easily and smoothly installed in any area.
- No major structural changes are needed
- It can be used in both open and closed spaces
- It offers options for automatic and semi-automatic doors.

- У него широкое место
- Он производится в соответствии с нормами 2006/42/AT и выводится на рынок со знаком CE
- Тяговая система может быть реализована с использованием гидравлической технологии или технологии бесконечного шнека.
- Его можно безопасно использовать внутри и снаружи помещения.
- Благодаря тому, что не требуется яма, его можно легко и удобно установить в любом месте.
- Никаких серьезных структурных изменений не требуется
- Его можно использовать как в открытых, так и в закрытых помещениях.
- Предлагаются варианты автоматических и полуавтоматических дверей.

- Tiene un espacio amplio.
- Se produce cumpliendo con las regulaciones de 2006/42/AT y se introduce en el mercado con la marca CE.
- El sistema de tracción puede implementarse utilizando tecnología hidráulica o tecnología de tornillo sin fin.
- Puede usarse de forma segura en interiores y exteriores.
- Gracias a no requerir una fosa, puede instalarse fácil y suavemente en cualquier área.
- No se necesitan cambios estructurales importantes.
- Puede utilizarse tanto en espacios abiertos como cerrados.
- Ofrece opciones para puertas automáticas y semiautomáticas.

OPEN TYPE DISABLED PLATFORM
ПЛАТФОРМА ОТКРЫТОГО ТИПА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
PLATAFORMA ABIERTA PARA DISCAPACITADOS

User and environmental safety is kept at the highest Level

Безопасность пользователя и экологическая безопасность поддерживается на самом высоком уровне.

La seguridad del usuario y del medio ambiente se mantiene en el nivel más alto.







EXPLANATION
ОБЪЯСНЕНИЕ
XPLICACIÓN

- It is a stylish model with double-sided carrier columns and attaches great importance to security.
- It can be used safely indoors and outdoors.
- Its outer coating consists of stainless material.
- Does not require a shaft.

- Это стильная модель с двусторонними несущими стойками, в которой большое значение придается безопасности.
- Его можно безопасно использовать внутри и снаружи помещения
- Его можно безопасно использовать внутри и снаружи помещения.
- Не требует вала.

- Es un modelo elegante con columnas de soporte de doble cara y concede gran importancia a la seguridad.
- Se puede utilizar de forma segura en interiores y exteriores.
- Su revestimiento exterior consiste en material inoxidable.
- No requiere un eje.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DOOR	SD	SW	PD	PW	CAPACITY
800 mm	1200 mm	1290 mm	1200 mm	800 mm	300 kg
850 mm	1200 mm	1340 mm	1250 mm	850 mm	300 kg
900 mm	1400 mm	1540 mm	1300 mm	900 mm	300 kg



OPEN TYPE DISABLED PLATFORM
ПЛАТФОРМА ОТКРЫТОГО ТИПА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
PLATAFORMA ABIERTA PARA DISCAPACITADOS





ELEVATOR STRUCTURE COLOR
ТИП КОНСТРУКЦИИ ЛИФТА
COLOR DE ESTRUCTURA DEL ELEVADOR

ELEVATOR STRUCTURE TYPE
ТИП КОНСТРУКЦИИ ЛИФТА
TIPO DE ESTRUCTURA DEL ELEVADOR

RAL Paint

DOOR TYPE / ТИП ДВЕРИ
TIPO DE PUERTA

- Swing Automated Door
- Распашная Автоматическая Дверь
- Puerta Automática abatible
- Telescopic Door
- Телескопическая Дверь
- Puerta Telescópica



GLASS CLADDING COLOR OPTIONS
ВАРИАНТЫ ЦВЕТА СТЕКЛЯННОЙ ОБЛИЦОВКИ
OPCIONES DE COLOR DE CRISTAL

TRACTION ELEVATOR SERVICE ELEVATOR
ТЯГОВЫЙ ЛИФТ СЕРВИСНЫЙ ЛИФТ / ASCENSOR DE TRACCIÓN ASCENSOR DE SERVICIO

It is a small service traction elevator with or without a machine room for small capacities. It is suitable for service jobs such as libraries, restaurants, hotels, department stores or residential

Это небольшой служебный тяговый лифт с машинным помещением или без него для небольших мощностей. Он подходит для сервисных работ, таких как библиотеки, рестораны, гостиницы, универмаги или жилые помещения.

Es un pequeño ascensor de tracción de servicio con o sin cuarto de máquinas para capacidades pequeñas. Es adecuado para trabajos de servicio como bibliotecas, restaurantes, hoteles, grandes almacenes o residenciales.

SERVICE ELEVATOR GUILLOTINE DOOR
СЕРВИСНЫЙ ЛИФТ ГИЛЬОТИННАЯ ДВЕРЬ
ELEVADOR DE SERVICIO PUERTA GUILLOTINA

Counter Dumbwaiter
Счетчик Кухонного Официанта
Mostrador Montacargas



Floor Dumbwaiter
Напольный Кухонный Официант
Montacargas de Piso



Manufactured in accordance with the machinery directive 2006/42 / EC and EN-81.

Изготовлено в соответствии с директивой по машинному оборудованию 2006/42/EC и EN-81.

Fabricado de acuerdo con la directiva de maquinaria 2006/42/CE y EN-81.

Capacity from 100 to 300 Kg

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: от100 до 300 кг.

Capacidad de 100 a 300 Kg

Travel up to 30 meters (10-15 stops approximately). Capacity: 300 Kg

Проехать до 30 метров (примерно 10-15 остановок). Вместимость: 300 кг

Recorrido de hasta 30 metros (aproximadamente 10-15 paradas). Capacidad: 300 Kg

Smooth and quiet operation. Quick and easy installation

Плавная и тихая работа. Быстрая и простая установка

Operación suave y silenciosa. Instalación rápida y sencilla





Elevator
ALAMEX
Ascending Together

ROBOTIC PARKING SYSTEMS
РОБОТИЧЕСКИЕ ПАРКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
SISTEMAS DE ESTACIONAMIENTO ROBÓTICO

ASCENDING **TOGETHER**
ВОСХОДЯЩИЙ **ОБЩИЙ**
ASCENDIENDO **JUNTOS**



Alamex has joined the growing automatic parking systems market with the aim of providing complete automatic parking solutions, increasing parking possibilities and optimizing spaces.

Компания Alamex присоединилась к растущему рынку автоматических парковочных систем с целью предоставления комплексных решений для автоматической парковки, увеличения возможностей парковки и оптимизации пространства.

Alamex se ha unido al creciente mercado de sistemas de estacionamiento automático con el objetivo de proporcionar soluciones completas de estacionamiento automático, aumentando las posibilidades de estacionamiento y optimizando los espacios.

CAR LIFT PLATFORM
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПОДЪЕМНАЯ ПЛАТФОРМА
PLATAFORMA ELEVA AUTOS

Car lift platforms have cabins made of materials such as cold rolled steel or epoxy coating; used in accordance with the project design. These car lift platforms can be used in industrial spaces, forklifts and / or tower parking lots

Платформы автоподъемников имеют кабины, изготовленные из таких материалов, как холоднокатаная сталь или эпоксидное покрытие; используется в соответствии с проектом. Эти автомобильные подъемные платформы можно использовать в промышленных помещениях, на вилочных погрузчиках и/или на вышках-стоянках.

Las plataformas de ascensor para automóviles tienen cabinas hechas de materiales como acero laminado en frío o recubrimiento epoxi; utilizadas de acuerdo con el diseño del proyecto. Estas plataformas de ascensor para automóviles pueden utilizarse en espacios industriales, montacargas y/o estacionamientos de torres.

Maximum load capacity of 5,000 Kg.
Maximum lifting speed of 6 cm / s
Максимальная грузоподъемность 5000 кг.
Максимальная скорость подъема 6 см/с.
Capacidad de carga máxima de 5,000 kg.
Velocidad máxima de elevación de 6 cm/s.

4 meter travel.
Security mechanism
4 метра хода.
Механизм безопасности.
Recorrido de 4 metros.
Mecanismo de seguridad.

Easy installation
Простая установка
Fácil instalación

CAR STACK
АВТОСТАЯНКА
APILA AUTOS

Car stacks are elevators different heights. These types of elevators are very useful in buildings, homes, shopping centers or workshops that do not have sufficient parking spaces. Alamex Car Stacks enable 2 or more cars to be parked in the area of a single car space by raising or lowering one vehicle so subsequent vehicles may be parked above or below it.

Автомобильные штабеля представляют собой лифты разной высоты. Лифты этого типа очень полезны в зданиях, домах, торговых центрах или мастерских, где нет достаточного количества парковочных мест. Автомобильные стеллажи Alamex позволяют припарковать 2 или более автомобилей на одном машиноместе, поднимая или опуская одно транспортное средство, чтобы последующие транспортные средства можно было припарковать выше или ниже него.

Los apiladores de automóviles son elevadores cuya función principal es estacionar autos a diferentes alturas. Estos tipos de elevadores son muy útiles en edificios, hogares, centros comerciales o talleres que no tienen suficientes espacios de estacionamiento. Los apiladores de automóviles de Alamex permiten estacionar 2 o más autos en el área de un solo espacio para automóvil al elevar o bajar un vehículo para que los vehículos subsiguientes puedan ser estacionados arriba o debajo de él.



Type Тип Tipo		1123
Parking vehicels Парковка автомобилей Estacionamiento de vehículos		2
Single vehicels weight Вес одного автомобиля Peso de un solo vehículo		2300kg
Parking vehicels Парковка автомобилей Estacionamiento de vehículos		2
Size of car Размер Автомобиля Estacionamiento de vehículos	Length Width Height	5000mm 1850mm 1550mm-2000m
Pump motor Двигатель Насоса Motor de la bomba		2,2kw
Lifting speed (seconds) Скорость подъема (секунды) Velocidad de elevación (segundos)		<55
Electricity Электричество Electricidad		380V 60 Hz 3 phases or 220V 60 Hz 2 phases
Projection Mode Режим проецирования Modo de proyección		

AUTOMATED PARKING SYSTEM
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПАРКОВКИ
SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO AUTOMÁTICO



It is a smart system aims at promoting maximum user comfort, reducing maneuvers and the space required for parking by increasing the parking space capacity. It can be classified as an efficient anti-theft system, since it prevents the transit of people in the space where the vehicles are parked. There is a wide variety of systems, from the simplest with transfer and lifting platforms, to the most advanced fully robotized systems

Это интеллектуальная система, призванная обеспечить максимальный комфорт пользователя, сократить маневры и пространство, необходимое для парковки, за счет увеличения вместимости парковочного места. Ее можно отнести к эффективной противоугонной системе, поскольку она предотвращает проход людей в пространстве, где припаркованы транспортные средства. Существует большое разнообразие систем: от самых простых с передаточными и подъемными платформами до самых современных полностью роботизированных систем.

Es un sistema inteligente que tiene como objetivo promover el máximo confort del usuario, reducir las maniobras y el espacio requerido para estacionar al aumentar la capacidad de estacionamiento.
Puede clasificarse como un sistema antirrobo eficiente, ya que evita el tránsito de personas en el espacio donde se estacionan los vehículos. Existe una amplia variedad de sistemas, desde los más simples con plataformas de transferencia y elevación, hasta los más avanzados totalmente robotizados.

Multiple parking spaces, using the maximum available height of the building
Несколько парковочных мест с использованием максимально доступной высоты здания.
Múltiples espacios de estacionamiento, utilizando la altura máxima disponible del edificio.

Low installation cost. Minimal construction preparation.
Низкая стоимость установки. Минимальная подготовка к строительству.
Bajo costo de instalación. Preparación mínima de la construcción.

Increase the parking space.
Увеличить парковочное место
Aumento del espacio de estacionamiento

Security photocell option. Complete safety tray option
Опция фотоэлемента безопасности. Полный вариант защитного лотка
Opción de fotocélula de seguridad. Opción de bandeja de seguridad completa

Ideal for limited spaces
Идеально подходит для ограниченного пространства.
Ideal para espacios limitados

Reduce pollution
Уменьшить загрязнение окружающей среды.
Reducción de la contaminación

Elevator ALOMEX

Ascending Together

ESCALATOR & MOVING WALKWAYS
ЭСКАЛАТОР И ДВИЖУЩИЕСЯ ДОРОЖКИ
ESCALERAS ELÉCTRICAS Y ACERAS MÓVILES

ASCENDING **TOGETHER**
ВОСХОДЯЩИЙ **ОБЩИЙ**
ASCENDIENDO **JUNTOS**

MOVING WALKWAYS
ДВИЖУЩИЕСЯ ДОРОЖКИ
ACERAS MÓVILES

Alamex offers indoor and outdoor high- and low-traffic mobility systems. Alamex moving sidewalks have smart modes of operation, which allow for economical operation and maintenance. With the safety of users in mind, our moving sidewalks are made of non-slip materials. They have an exceptional aesthetic in the market, as well as led lighting to improve the design of projects

Alamex предлагает внутренние и наружные системы мобильности с высокой и низкой интенсивностью движения. Движущиеся тротуары Alamex имеют интеллектуальные режимы работы, которые обеспечивают экономичную эксплуатацию и техническое обслуживание. Учитывая безопасность пользователей, наши движущиеся тротуары изготовлены из нескользящих материалов. Они обладают исключительной эстетикой на рынке, а также светодиодным освещением для улучшения дизайна проектов.

Alamex ofrece sistemas de movilidad de alto y bajo tráfico tanto para interiores como exteriores. Las aceras móviles de Alamex cuentan con modos inteligentes de operación, que permiten una operación y mantenimiento económicos. Pensando en la seguridad de los usuarios, nuestras aceras móviles están hechas de materiales antideslizantes. Tienen una estética excepcional en el mercado, así como iluminación LED para mejorar el diseño de proyectos.



QUOTE
FOR
MOVING
WALKWAYS

ESCALATORS
ЭСКАЛАТОРЫ
ESCALERAS MECÁNICAS

We supply high-tech moving stairways and sidewalks that work in very demanding areas, with high demand and heavy traffic, such as airport terminals, metro stations and shopping centers. These displacement systems are designed to provide comfort and safety to users. To make energy use more efficient and extend its life cycle, its design is manufactured to the EN - 115 quality standard that guarantees operation with minimal friction, vibration and noise.

Мы поставляем высокотехнологичные движущиеся лестницы и тротуары, которые работают в очень требовательных помещениях с высоким спросом и интенсивным движением транспорта, таких как терминалы аэропортов, станции метро и торговые центры. Эти системы смещения предназначены для обеспечения комфорта и безопасности пользователей. Чтобы сделать использование энергии более эффективным и продлить срок его службы, его конструкция изготовлена в соответствии со стандартом качества EN-115, который гарантирует работу с минимальным трением, вибрацией и шумом.

Suministramos escaleras mecánicas y aceras móviles de alta tecnología que funcionan en áreas muy exigentes, con alta demanda y tráfico pesado, como terminales de aeropuertos, estaciones de metro y centros comerciales. Estos sistemas de desplazamiento están diseñados para proporcionar comodidad y seguridad a los usuarios. Para hacer más eficiente el uso de energía y prolongar su ciclo de vida, su diseño se fabrica según la norma de calidad EN - 115 que garantiza un funcionamiento con fricción, vibración y ruido mínimos.

QUOTE
FOR
ESCALATORS



TOUCHLESS TECHNOLOGY
БЕСКОНТАКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
TECNOLOGÍA SIN CONTACTO

* Enter the QR code to learn more about Alamex Touchless technology
* Введите QR-код, чтобы узнать больше о технологии Alamex Touchless
* Escanea el código QR para obtener más información sobre la tecnología sin contacto de Alamex

At Alamex we are aware that the way of interacting with other people and the environment is changing, that is why we offer solutions that care about the hygiene and well-being of everyone.

В Alamex мы понимаем, что способы взаимодействия с другими людьми и окружающей средой меняются, поэтому мы предлагаем решения, которые заботятся о гигиене и благополучии каждого.

En Alamex somos conscientes de que la forma de interactuar con otras personas y el entorno está cambiando, por eso ofrecemos soluciones que se preocupan por la higiene y el bienestar de todos.

UVC STERILIZATION LAMP FOR HANDRAILS
УФ-ЛАМПА ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ПОРУЧЕНЕЙ
LÁMPARA DE ESTERILIZACIÓN UVC PARA PASAMANOS

Designed to completely eliminate bacteria and viruses on escalators and moving walks. Its function is peaceful and silent, allowing disinfection and purification in real time. Ultraviolet light has a 99% sterilization rate, eliminating the transmission of viruses and bacteria

Разработан для полного уничтожения бактерий и вирусов на эскалаторах и бегущих дорожках. Его функция спокойная и бесшумная, что позволяет проводить дезинфекцию и очистку в режиме реального времени. Ультрафиолетовый свет имеет степень стерилизации 99%, исключая передачу вирусов и бактерий.

Diseñada para eliminar por completo bacterias y virus en escaleras mecánicas y pasillos móviles. Su función es tranquila y silenciosa, permitiendo la desinfección y purificación en tiempo real. La luz ultravioleta tiene una tasa de esterilización del 99%, eliminando la transmisión de virus y bacterias.



BENEFITS OF MODERNIZATION
ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕРНИЗАЦИИ
BENEFICIOS DE LA MODERNIZACIÓN

Safety | Безопасность | Seguridad

At Alamex we make sure that the elevator complies with current safety regulations. In the elevator redesign process, we provide a wide range of safety options to ensure that the system is 100% safe.

В Alamex мы следим за тем, чтобы лифт соответствовал действующим нормам безопасности. В процессе модернизации лифта мы предоставляем широкий спектр вариантов безопасности, чтобы гарантировать 100% безопасность системы.

En Alamex nos aseguramos de que el ascensor cumpla con las normativas de seguridad vigentes. En el proceso de rediseño del ascensor, proporcionamos una amplia gama de opciones de seguridad para garantizar que el sistema sea 100% seguro.

Accessibility | Доступность | Accesibilidad

Alamex cabins are durable and various. The elevator is guaranteed to meet the all tyes of needs and ensures better access for people with special needs

Кабины Alamex долговечны и разнообразны. Лифт гарантированно удовлетворит все потребности и обеспечит лучший доступ для людей с особыми потребностями.

Las cabinas de Alamex son duraderas y diversas. El ascensor está garantizado para satisfacer todos los tipos de necesidades y garantiza un mejor acceso para personas con necesidades especiales.

Economic | Экономический | Económico

Modernization provides long-term benefits. An elevator upgraded with new technology can operate in standby mode during idle intervals or with little traffic. For example, the cabin lighting and air fan automatically turn off when not in use, it also uses efficient LED lighting to minimize energy consumption

Модернизация приносит долгосрочные выгоды. Лифт, модернизированный с использованием новой технологии, может работать в режиме ожидания в периоды простоя или при небольшом движении транспорта. Например, освещение кабины и вентилятор автоматически выключаются, когда они не используются, а также используется эффективное светодиодное освещение для минимизации энергопотребления.

La modernización proporciona beneficios a largo plazo. Un ascensor actualizado con nueva tecnología puede funcionar en modo de espera durante los intervalos de inactividad o con poco tráfico. Por ejemplo, la iluminación de la cabina y el ventilador de aire se apagan automáticamente cuando no están en uso, además utiliza iluminación LED eficiente para minimizar el consumo de energía.

Longer Lifespan | Более длительный срок службы | Mayor vida útil

Travel quality is improved with smoother acceleration as well as quiet operation. These are the most important attributes that result from the modernization process. By placing the most technologically advanced components, Alamex is able to increase the lifespan of an elevatör

Качество движения улучшается за счет более плавного ускорения и бесшумной работы. Это наиболее важные атрибуты, возникающие в результате процесса модернизации. Размещая самые технологичные компоненты, Alamex способна увеличить срок службы лифта.

La calidad del viaje se mejora con una aceleración más suave y un funcionamiento más silencioso. Estos son los atributos más importantes que resultan del proceso de modernización. Al colocar los componentes más avanzados tecnológicamente, Alamex puede aumentar la vida útil de un ascensor.

Elevator

ALAMEX

Ascending Together

WE PEOVIDE QUALITY AND

SAFETY TO THE WORLD WITH OUR

FULL PACKAGE ELEVATORS SYSTEMS

elevadores.alamex

Geared Traction Machines
РЕДУКТОРНЫЙ ТЯГОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Máquinas de tracción con engranajes

ALAMEX-T-SMART

ALAMEX-T-STRONG LITE

MONTANARI MR

ALAMEX-T-FORCE

ALBERTO SASSI

SICOR MR

ALAMEX-T-ZF

ALAMEX-TVOLPI

Gearless Traction Machines
БЕЗРЕДУКТОРНЫЕ ТЯГОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ
Máquinas de tracción sin engranajes

ALAMEX-QS-5

ALBERTO SASSI G

ZIEHL ABEGG ZATOP

MONTANARI MGV

ALAMEX-QS-3



SICOR SG

ALAMEX-T-VOLPI

ALAMEX-T-AK



Elevator ALAMEX

Ascending Together

ELEVATOR BUTTONS
КНОПКИ ЛИФТА
BOTONERAS

ASCENDING **TOGETHER**
ВОСХОДЯЩИЙ **ОБЩИЙ**
ASCENDIENDO **JUNTOS**

ELEVATOR BUTTONS
КНОПКИ ЛИФТА
BOTONERAS





Speed Regulator
Регулятор Скорости
Regulador de velocidad

Bracket Set
Набор Кронштейнов
Conjunto de soportes

Rops Attachment Flexible
Гибкое Крепление Rops
anclas

Oiler
Масленка
Aceitera

Oil Collector
Маслосборник
Recolector de aceite

Flexible Cable
Гибкий Кабель
Cable viajero

Polyurethane Buffer
Полиуретановый Буфер
Amortiguador de poliuretano

Counterweight Barite
Противовес Барит
Contrapeso

Metal Guide Shoes
Металлические Направляющий
Zapatas de guía metálicas



Elevator Control Card
Карта Управления Лифтом
Tarjeta de control de ascensor

Elevator Rails
Лифтовые Рельсы
Rieles

Overload
Перегрузка
Sobrecarga

İnverter Easy Drive
Инвертор Easy Drive
Variador Easy Drive

STANDARD WELL AND CABIN DIMENSIONS FOR CLASS I, II, III AND VI ELEVATORS

Declared load	Cabin Type	cabin dimensions			declared speed (m/s)	doors (full automatic)			counterweight position	shaft dimensions	
		width (b1)	depth (d1)	height (h4)		width (b2)	depth (h3)	Type		width (b3)	depth (d2)
1000 Kg	13 G1 single entrance	1600	1400	2350	1,00 1,6	900	2100	center	At the back	2020	2050
									on the side	2300	1800
						1100		center	At the back	2400	2100
									on the side	2500	1800
								telescopic	At the back	2020	2150
									on the side	2320	1850
					2,00 2,50 3,00 3,50	1100		center	At the back	2400	2150
										2150	2250
					4,00 5,00 6,00	1100		telescopic	At the back	2400	2250
										2200	2350
	13 G2 single entrance	1750	1300	2350	1,00 1,60	900	2100	center	At the back	2200	1970
								telescopic		2200	2020
						1100		center		2400	1970
								telescopic		2200	2020
					2,00 2,50 3,00 3,50	1100		center	At the back	2400	2100
						900				2300	2100
					4,00 5,00 6,00	1100		center	At the back	2400	2170
						900					
1275 Kg	17 G single entrance	2000	1400	2400	1,00 1,60	1100	2100	center	At the back	2470	2150
					2,00 2,50 3,00 3,50	1100		center	At the back	2500	2200
					4,00 5,00 6,00	1100		center	At the back	2600	2300
1275 Kg	17 D single entrance	1200	2300	2400	1,00 1,60	1100	2100	telescopic	on the side	2050	2750
					2,00 2,50 3,00 3,50	1100			At the back	200	3100
								telescopic	on the side	2150	2800
									At the back	2150	3170
					4,00 5,00 6,00	1100		telescopic	At the back	2200	3250
1275 Kg	17 D double entrance	1200	2300	2400	1,00 1,60	1100	2100	telescopic	on the side	2050	3000
					2,00 2,50 3,00 3,50	1100		telescopic	on the side	2150	3120

STANDARD WELL AND CABIN DIMENSIONS FOR CLASS I, II, III AND VI ELEVATORS

Declared load	Cabin Type	cabin dimensions			declared speed (m/s)	doors (full automatic)			counterweight position	shaft dimensions	
		width (b1)	depth (d1)	height (h4)		width (b2)	depth (h3)	Type		width (b3)	depth (d2)
320 Kg	4 D single entrance	900	1000	2250	1,00 1,60	700	2000	telescopic	At the back	1400	1700
									on the side	1570	1450
450 Kg	6 D single entrance	1000	1250	2350	1,00 1,60	800	2100	telescopic	At the back	1550	1950
									on the side	1650	1700
						900		center	At the back	1800	1900
									on the side	1900	1650
								telescopic	At the back	1700	1950
									on the side	1700	1700
630 Kg	8 D single entrance	1100	1400	2350	1,00 1,60	800	2100	telescopic	At the back	1600	2100
									on the side	1700	1820
								center	At the back	1800	2050
									on the side	1800	1770
						900		telescopic	At the back	1700	2100
									on the side	1700	1820
								center	At the back	2000	2050
									on the side	200	1770
					2,00 2,50	800		telescopic	At the back	1600	2100
								center		1800	2050
						900		telescopic		1700	2100
								center		2000	2050
800 Kg	10 D single entrance	1350	1400	2350	1,00 1,60	800	2100	center	At the back	1800	2070
									on the side	2100	1800
								telescopic	At the back	1770	2120
						900			on the side	2050	1850
								center	At the back	2000	2070
									on the side	2200	1800
					2,00 2,50	800		telescopic	At the back	1770	2120
									on the side	2050	1850
						900		center	At the back	1850	2150
								telescopic		1850	2200
					3,00 3,50	800		center		2020	2150
								telescopic		1850	2200
						900		center	At the back	1900	2300
										2100	2300
1000 Kg	13 D single entrance	1100	2100	2350	1,00 1,60	800	2100	telescopic	on the side	1700	2550
								center		1800	2500
						900		telescopic		1700	2550
								center		2000	2500
					2,00 2,50	800		telescopic		1750	2600
								center		1900	2550
						900		telescopic		1750	2600
								center		2000	2550
					3,00 3,50	800		telescopic	on the side	1950	2600
								center	At the back	1800	2900
						900		telescopic	on the side	1950	2600
								center	At the back	2100	2900
					4,00 5,00 6,00	800		telescopic	At the back	1850	2950
								center		1650	3000
						900		telescopic		2100	2950
								center		1750	3000

Elevator
ALOMEX
Ascending Together

HECHO EN
MÉXICO

Elevator systems
> we export to the World

www.alam.mx

ELEVATOR SYSTEMS PROBOTIC PARKING SYSTEMS ESCALATOR MOVING WALKWAYS TOUCHLESS TECHNOLOGY CABINS DOORS SPARE PARTS ACCESSORIES

20 YEARS

of experience

SYSTEMS ELEVATOR SYSTEMS PROBOTIC
TECHNOLOGY ESCALATOR MOVING WALKWAYS TOU
CCESSORIES CABINS DOORS SPARE PARTS



www.alam.mx

Elevator

ALAMEX

Ascending Together

ASCENDING TOGETHER
ВОСХОДЯЩИЙ ОБЩИЙ
ASCENDIENDO JUNTOS

ELEVADORES ALAMEX

219 Av. Tlahuac
CDMX CMX 09840 México

+52 55 5532 2739

+52 1 55 2407 2292

info@alam.mx

www.alam.mx

ALAMEX ELEVATOR

Fevzi Çakmak Mah. İmsan Sanayi Sit.
Gülistan Cad. No:40/1 - 42050
Karatay/Konya/Türkiye

+90 (332)503 15 08

0090 0535 975 68 66

info@alamex.com.tr

www.alamex.com.tr

CE TSE EAC ISO NOM HECHO EN MÉXICO